



ACDome_Line ドームライン位相調光 L I N E 照明

製品図



2400K全サイズ仕様書

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACDL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)
ACDL_2210	2210	6.875	320	2400(±100)	4387	1461	40	44.4
ACDL_1935	1935	6.875	280	2400(±100)	3838	1279	35	38.8
ACDL_1660	1660	6.875	240	2400(±100)	3290	1096	30	33.3
ACDL_1385	1385	6.875	200	2400(±100)	2742	913	25	27.7
ACDL_1110	1110	6.875	160	2400(±100)	2193	731	20	22
ACDL_835	835	6.875	120	2400(±100)	1645	548	15	16.6
ACDL_560	560	6.875	80	2400(±100)	1097	365	10	11.1
ACDL_285	285	6.875	40	2400(±100)	548	183	5	5.5

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

Option品

樹脂製ブラケット GLBK-30B

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

ダブル Parts ブラケット W_P-BKT

ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT

落下防止用PCストラップ (別途)

電源コード GLB2PS CORD 1800

L字電源コード GLB2PL CORD 1800

L字渡りコード

ストレート渡りコード

直結ピン C-CORD