


ACSQL 製品図

ACSQL_5000K 全17サイズ仕様図



PSE PSE認証済

オプション品

樹脂製ブラケット GLBK-30B

電源コード GLB2PS CORD 1800
100V / 12A

1800mm

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

L字電源コード GLB2PL CORD 1800
100V / 7A

1800mm

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

L字渡りコード
渡りコード L-WATARI 150mm
渡りコード L-WATARI 300mm
渡りコード L-WATARI 500mm
100V / 7A

150/300/500mm

ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT

落下防止用PCストラップ (別途)
W-P. ブラケットの羽の穴にPCストラップを装着し、
落下防止になります。

ストレート渡りコード
渡りコード S-WATARI 150mm
渡りコード S-WATARI 300mm
渡りコード S-WATARI 500mm
100V / 12A

150/300/500mm

直結ピン C-CORD

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACSQL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)
ACSQL_2356	2356	6.875+7.5	340	5000(±400)	5157	1719	43.4	48.2
ACSQL_2206	2206	6.875	320	5000(±400)	4800	1600	40	44.4
ACSQL_2081	2081	6.875+7.5	300	5000(±400)	4557	1519	38.4	42.6
ACSQL_1931	1931	6.875	280	5000(±400)	4200	1400	35	38.8
ACSQL_1806	1806	6.875+7.5	260	5000(±400)	3957	1319	33.4	37.1
ACSQL_1656	1656	6.875	240	5000(±400)	3600	1200	30	33.3
ACSQL_1531	1531	6.875+7.5	220	5000(±400)	3357	1119	28.4	31.5
ACSQL_1381	1381	6.875	200	5000(±400)	3000	1000	25	27.7
ACSQL_1256	1256	6.875+7.5	180	5000(±400)	2757	919	23.4	26
ACSQL_1106	1106	6.875	160	5000(±400)	2400	800	20	22
ACSQL_981	981	6.875+7.5	140	5000(±400)	2157	719	18.4	20.4
ACSQL_831	831	6.875	120	5000(±400)	1800	600	15	16.6
ACSQL_706	706	6.875+7.5	100	5000(±400)	1557	519	13.4	14.8
ACSQL_556	556	6.875	80	5000(±400)	1200	400	10	11.1
ACSQL_431	431	6.875+7.5	60	5000(±400)	957	319	8.4	9.3
ACSQL_281	281	6.875	40	5000(±400)	600	200	5	5.5
ACSQL_156	156	7.5	20	5000(±400)	357	119	3.4	3.7

AC100V 2線式 位相調光可能

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

Drawing name	Drawing number	SCALE	Size	http://www.gloryad.jp/	Important Notice	Date
	Draft_No: 191224_02		A3	Digital S&D Total Solution Company GLORY Co.,LTD.	Drawn Designed Checked Approved	2023/10/19
				GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima, Kita-ku,Tokyo,115-0051,Japan	Fuku	2019/12/24
						No. 1/1