


ACSQL 製品図

ACSQL\_3000K 全17サイズ仕様図



ELPHOS LED 品番：ACSQL (AC100V\_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)  
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

製品仕様

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)
ACSQL_2356	2356	6.875+7.5	340	3000(±100)	4645	1549	43.4	48.2
ACSQL_2206	2206	6.875	320	3000(±100)	4320	1440	40	44.4
ACSQL_2081	2081	6.875+7.5	300	3000(±100)	4105	1369	38.4	42.6
ACSQL_1931	1931	6.875	280	3000(±100)	3780	1260	35	38.8
ACSQL_1806	1806	6.875+7.5	260	3000(±100)	3565	1189	33.4	37.1
ACSQL_1656	1656	6.875	240	3000(±100)	3240	1080	30	33.3
ACSQL_1531	1531	6.875+7.5	220	3000(±100)	3025	1009	28.4	31.5
ACSQL_1381	1381	6.875	200	3000(±100)	2700	900	25	27.7
ACSQL_1256	1256	6.875+7.5	180	3000(±100)	2485	829	23.4	26
ACSQL_1106	1106	6.875	160	3000(±100)	2160	720	20	22
ACSQL_981	981	6.875+7.5	140	3000(±100)	1945	649	18.4	20.4
ACSQL_831	831	6.875	120	3000(±100)	1620	540	15	16.6
ACSQL_706	706	6.875+7.5	100	3000(±100)	1405	469	13.4	14.8
ACSQL_556	556	6.875	80	3000(±100)	1080	360	10	11.1
ACSQL_431	431	6.875+7.5	60	3000(±100)	865	289	8.4	9.3
ACSQL_281	281	6.875	40	3000(±100)	540	180	5	5.5
ACSQL_156	156	7.5	20	3000(±100)	325	109	3.4	3.7

\*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。  
\*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能