



ACSQL 製品図



Option品

- 電源コード GLB2PS CODE 1800
100V / 12A
1800mm
- L字電源コード GLB2PL CODE 1800
100V / 7A
1800mm
- 樹脂製ブラケット GLBK-30B
← オプションでマグネット付
- ステンレス製ブラケット GLBK-SUS
← オプションでマグネット付
- はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS
- ダブル Parts ブラケット W_P_BKT
- L字渡りコード
渡りコード L-WATARI 150mm
渡りコード L-WATARI 300mm
渡りコード L-WATARI 500mm
100V / 7A
150/300/500mm
- ストレート渡りコード
渡りコード S-WATARI 150mm
渡りコード S-WATARI 300mm
渡りコード S-WATARI 500mm
100V / 12A
150/300/500mm
- 直結ピン C-CODE

製品仕様

ELPHOS LED 品番: ACSQL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
 入力電圧: AC100V / 平均演色評価数: Ra80以上 / 最大連結長さ: 15m / 屋内専用

ACSQL サイズ & 光束 等

Size(mm)	281	556	831	1106	1381	1656	1931	2206
LED個数	40	80	120	160	200	240	280	320
消費電力(W)	5	10	15	20	25	30	35	40
重量(g)	90	180	270	360	450	540	630	720
5700K	光束(lm)	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200
	光度(CD)	200	400	600	800	1000	1200	1400
5000K	光束(lm)	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200
	光度(CD)	200	400	600	800	1000	1200	1400
4000K	光束(lm)	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200
	光度(CD)	200	400	600	800	1000	1200	1400
3500K	光束(lm)	550	1100	1650	2200	2750	3300	3850
	光度(CD)	183	367	550	733	917	1100	1283
3000K	光束(lm)	540	1080	1620	2160	2700	3240	3780
	光度(CD)	180	360	540	720	900	1080	1260
2700K	光束(lm)	540	1080	1620	2160	2700	3240	3780
	光度(CD)	180	360	540	720	900	1080	1260

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
 *仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

GLBK-SUSマグネット付

