



ACSQL 製品図



製品仕様

ELPHOS LED 品番: ACSQL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数: Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

AC四角型ライン照明 A C S Q L サイズ & 光束 一覧表																	
Item No	ACSQL_156	ACSQL_281	ACSQL_431	ACSQL_556	ACSQL_706	ACQL_831	ACSQL_981	ACSQL_1106	ACSQL_1256	ACSQL_1381	ACSQL_1531	ACSQL_1656	ACSQL_1806	ACSQL_1931	ACSQL_2081	ACSQL_2206	ACSQL_2356
ランプサイズ(mm)	156	281	431	556	706	831	981	1106	1256	1381	1531	1656	1806	1931	2081	2206	2356
LED_Module	+ α	SQL275	+ α	SQL550	+ α	SQL825	+ α	SQL1100	+ α	SQL1375	+ α	SQL1650	+ α	SQL1925	+ α	SQL2200	+ α
LED個数	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
LED_Pitch	(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)
消費電力(W)	3.4	5	8.4	10	13.4	15	18.4	20	23.4	25	28.4	30	33.4	35	38.4	40	43.4
入力電力(VA)	3.7	5.5	9.3	11.1	14.8	16.6	20.4	22.2	26	27.7	31.5	33.3	37.1	38.8	42.6	44.4	48.2
重量(g)	70	95	165	190	260	285	355	380	450	475	545	570	640	665	735	760	830
5700K	光束(lm)	360	600	960	1200	1560	1800	2160	2400	2760	3000	3360	3600	3960	4200	4560	5160
	光度(cd)	120	200	320	400	520	600	720	800	920	1000	1120	1200	1320	1400	1520	1720
5000K	光束(lm)	357	600	957	1200	1557	1800	2157	2400	2757	3000	3357	3600	3957	4200	4557	5157
	光度(cd)	119	200	319	400	519	600	719	800	919	1000	1119	1200	1319	1400	1519	1719
4000K	光束(lm)	354	600	954	1200	1554	1800	2154	2400	2754	3000	3354	3600	3954	4200	4554	5154
	光度(cd)	118	200	318	400	518	600	718	800	918	1000	1118	1200	1318	1400	1518	1718
3500K	光束(lm)	333	550	883	1100	1433	1650	1983	2200	2533	2750	3083	3300	3633	3850	4183	4733
	光度(cd)	111	183	295	367	478	550	661	733	845	917	1028	1100	1211	1283	1395	1578
3000K	光束(lm)	325	540	865	1080	1405	1620	1945	2160	2485	2700	3025	3240	3565	3780	4105	4645
	光度(cd)	109	180	289	360	469	540	649	720	829	900	1009	1080	1189	1260	1369	1549
2700K	光束(lm)	324	540	864	1080	1404	1620	1944	2160	2484	2700	3024	3240	3564	3780	4104	4644
	光度(cd)	108	180	288	360	468	540	648	720	828	900	1008	1080	1188	1260	1368	1548

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

Option品

樹脂製ブラケット GLBK-30B

オプションでマグネット付

電源コード GLB2PS CODE 1800
100V / 12A

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

オプションでマグネット付

L字電源コード GLB2PL CODE 1800
100V / 7A

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

L字渡りコード
渡りコード L-WATARI 150mm
渡りコード L-WATARI 300mm
渡りコード L-WATARI 500mm
100V / 7A

ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT

ストリート渡りコード
渡りコード S-WATARI 150mm
渡りコード S-WATARI 300mm
渡りコード S-WATARI 500mm
100V / 12A

落下防止用PCストラップ (別注)
※PCストラップの取り付けはPCストラップを装着し、電圧降下を抑制します。

直結ピン C-CODE