


ACSQL 製品図

ACSQL_4000K 全17サイズ仕様図



PSE認証済

製品仕様

ELPHOS LED 品番: ACSQL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧: AC100V / 平均演色評価数: Ra80以上 / 最大連結長さ: 15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)
ACSQL_2356	2356	6.875+7.5	340	4000(±200)	5154	1718	43.4	48.2
ACSQL_2206	2206	6.875	320	4000(±200)	4800	1600	40	44.4
ACSQL_2081	2081	6.875+7.5	300	4000(±200)	4554	1518	38.4	42.6
ACSQL_1931	1931	6.875	280	4000(±200)	4200	1400	35	38.8
ACSQL_1806	1806	6.875+7.5	260	4000(±200)	3954	1318	33.4	37.1
ACSQL_1656	1656	6.875	240	4000(±200)	3600	1200	30	33.3
ACSQL_1531	1531	6.875+7.5	220	4000(±200)	3354	1118	28.4	31.5
ACSQL_1381	1381	6.875	200	4000(±200)	3000	1000	25	27.7
ACSQL_1256	1256	6.875+7.5	180	4000(±200)	2754	918	23.4	26
ACSQL_1106	1106	6.875	160	4000(±200)	2400	800	20	22
ACSQL_981	981	6.875+7.5	140	4000(±200)	2154	718	18.4	20.4
ACSQL_831	831	6.875	120	4000(±200)	1800	600	15	16.6
ACSQL_706	706	6.875+7.5	100	4000(±200)	1554	518	13.4	14.8
ACSQL_556	556	6.875	80	4000(±200)	1200	400	10	11.1
ACSQL_431	431	6.875+7.5	60	4000(±200)	954	318	8.4	9.3
ACSQL_281	281	6.875	40	4000(±200)	600	200	5	5.5
ACSQL_156	156	7.5	20	4000(±200)	354	118	3.4	3.7

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

Drawing name	Drawing number	SCALE	Size	http://www.gloryad.jp/	Important Notice	Date
	Draft_No: 191224_01		A3	Digital S&D Total Solution Company GLORY Co.,LTD.	Drawn	2019/12/24
				GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima, Kita-ku,Tokyo,115-0051,Japan	Designed	Draft_Design
					Checked	
					Approved	



Digital S&D Total Solution Company
GLORY Co.,LTD.

GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima,
Kita-ku,Tokyo,115-0051,Japan

Drawn	Designed	Checked	Approved
-------	----------	---------	----------

Date 2019/12/24
Draft_Design

No. 1/1


Option品

樹脂製ブラケット GLBK-30B



← オプションでマグネット付

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS



← オプションでマグネット付

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS




ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT



落下防止用PCストラップ (別途)
W-P. ブラケットの羽の穴にPCストラップを装着し、落下防止になります。

電源コード GLB2PS CODE 1800
100V / 12A




L字電源コード GLB2PL CODE 1800
100V / 7A



L字渡りコード
渡りコード L-WATARI 150mm
渡りコード L-WATARI 300mm
渡りコード L-WATARI 500mm
100V / 7A



ストレート渡りコード
渡りコード S-WATARI 150mm
渡りコード S-WATARI 300mm
渡りコード S-WATARI 500mm
100V / 12A



直結ピン C-CODE

