


ACT6 仕様図

ACLT6 製品図



製品仕様

ELPHOS LED 品番: ACT6 (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
 入力電圧: AC100V / 平均演色評価数: Ra80以上 / 最大連結長さ: 15m / 屋内専用

ACT6 サイズ & 光束 一覧表

ACT6 サイズ & 光束 一覧表																		
Item No		ACT6_158	ACT6_283	ACT6_433	ACT6_558	ACT6_708	ACT6_833	ACT6_983	ACT6_1108	ACT6_1258	ACT6_1383	ACT6_1533	ACT6_1658	ACT6_1808	ACT6_1933	ACT6_2083	ACT6_2208	ACT6_2358
ランプサイズ(mm)		158	283	433	558	708	833	983	1108	1258	1383	1533	1658	1808	1933	2083	2208	2358
LED_Module		+ α	ACL275	+ α	ACL550	+ α	ACL825	+ α	ACL1100	+ α	ACL1375	+ α	ACL1650	+ α	ACL1925	+ α	ACL2200	+ α
LED個数		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
LED_Pitch		(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)	6.875	6.875(7.5)
消費電力(W)		3.4	5	8.4	10	13.4	15	18.4	20	23.4	25	28.4	30	33.4	35	38.4	40	43.4
重量(g)		22	38	60	75	98	113	136	151	174	189	212	227	250	265	288	303	326
5700K	光束(lm)	299	495	795	990	1290	1485	1786	1980	2281	2475	2777	2970	3272	3465	3768	3960	4263
	光度(cd)	110	182	293	364	475	546	657	728	839	910	1021	1092	1203	1274	1386	1456	1568
5000K	光束(lm)	297	495	792	990	1288	1485	1783	1980	2279	2475	2774	2970	3269	3465	3765	3960	4260
	光度(cd)	110	182	292	364	474	546	656	728	838	910	1020	1092	1202	1274	1385	1456	1567
4000K	光束(lm)	294	495	789	989	1284	1484	1779	1978	2274	2472	2769	2967	3264	3461	3759	3956	4254
	光度(cd)	109	182	291	364	473	546	655	728	837	909	1019	1091	1200	1273	1382	1455	1564
3500K	光束(lm)	277	492	769	984	1261	1476	1753	1968	2245	2460	2737	2952	3229	3444	3721	3936	4213
	光度(cd)	102	181	283	362	464	543	645	724	826	905	1007	1086	1188	1267	1369	1448	1549
3000K	光束(lm)	270	490	760	980	1250	1470	1740	1960	2230	2450	2720	2940	3210	3430	3700	3920	4190
	光度(cd)	100	181	280	361	460	541	640	721	820	901	1000	1081	1181	1262	1361	1442	1541
2700K	光束(lm)	270	489	760	978	1249	1497	1739	1956	2228	2444	2718	2933	3207	3422	3697	3911	4186
	光度(cd)	100	180	280	360	460	540	640	720	820	899	1000	1079	1180	1259	1360	1438	1539
2400K	光束(lm)	—	489	—	978	—	1497	—	1956	—	2444	—	2933	—	3422	—	3911	—
	光度(cd)	—	180	—	360	—	540	—	720	—	899	—	1079	—	1259	—	1438	—

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

Drawing name	Drawing number
	Draft No: 191219 01

SCALE	Size
	A4



Digital S&D Total Solution Company
GLORY Co.,LTD.

<http://www.gloryad.jp/>

GLORY Bldg. 4-23-25, Ukima,
Kita-ku, Tokyo, 115-0051, Japan

Important Notice

Date 2020/09/17

Draft Design

Drawn	Designed	Checked	Approved

No. 1/1