




ACLINE 製品図





オプション品

● PSEコネクタ付電源コード 1800mm



オプション品

● PSEコネクタ付3PIN電源コード 800mm



ACLINE

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACLINE 片面タイプ (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

ACLINE サイズ&光束 等


Size(mm)		283	558	833	1108	1383	1658	1933	2208
LED個数		40	80	120	160	200	240	280	320
消費電力(W)		5	10	15	20	25	30	35	40
重量(g)		75	150	225	300	375	450	525	600
5700K	光束(lm)	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800
	光度(CD)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
5000K	光束(lm)	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800
	光度(CD)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
4000K	光束(lm)	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800
	光度(CD)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
3500K	光束(lm)	550	1100	1650	2200	2750	3300	3850	4400
	光度(CD)	183	367	550	733	917	1100	1283	1467
3000K	光束(lm)	540	1080	1620	2160	2700	3240	3780	4320
	光度(CD)	180	360	540	720	900	1080	1260	1440
2700K	光束(lm)	540	1080	1620	2160	2700	3240	3780	4320
	光度(CD)	180	360	540	720	900	1080	1260	1440

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能


オプション品

樹脂製ブラケット GLBK 30B




← オプションでマグネット付

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS



← オプションでマグネット付

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS



ダブル Parts ブラケット W_P_BKT

