



ACSQL 製品図

ACSQL_3500K 全17サイズ仕様図



PSE認証済

製品仕様

ELPHOS LED 品番：ACSQL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧:AC100V / 平均演色評価数：Ra80以上 / 最大連結長さ:15m / 屋内専用

LED品名	ランプサイズ	LED間隔(mm)	LED個数	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)
ACSQL_2356	2356	6.875+7.5	340	3500(±200)	4733	1578	43.4	48.2
ACSQL_2206	2206	6.875	320	3500(±200)	4400	1467	40	44.4
ACSQL_2081	2081	6.875+7.5	300	3500(±200)	4183	1395	38.4	42.6
ACSQL_1931	1931	6.875	280	3500(±200)	3850	1283	35	38.8
ACSQL_1806	1806	6.875+7.5	260	3500(±200)	3633	1211	33.4	37.1
ACSQL_1656	1656	6.875	240	3500(±200)	3300	1100	30	33.3
ACSQL_1531	1531	6.875+7.5	220	3500(±200)	3083	1028	28.4	31.5
ACSQL_1381	1381	6.875	200	3500(±200)	2750	917	25	27.7
ACSQL_1256	1256	6.875+7.5	180	3500(±200)	2533	845	23.4	26
ACSQL_1106	1106	6.875	160	3500(±200)	2200	733	20	22
ACSQL_981	981	6.875+7.5	140	3500(±200)	1983	661	18.4	20.4
ACSQL_831	831	6.875	120	3500(±200)	1650	550	15	16.6
ACSQL_706	706	6.875+7.5	100	3500(±200)	1433	478	13.4	14.8
ACSQL_556	556	6.875	80	3500(±200)	1100	367	10	11.1
ACSQL_431	431	6.875+7.5	60	3500(±200)	883	295	8.4	9.3
ACSQL_281	281	6.875	40	3500(±200)	550	183	5	5.5
ACSQL_156	156	7.5	20	3500(±200)	333	111	3.4	3.7

＊消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
＊仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能