



GLB-DLINE_ 全サイズ仕様図



製品図面



製品仕様

入力電圧AC-100V : (専用電源内蔵) / LED_Chip:豊田合成製5630 / 演色性:Ra84

SIZE(mm)			310	460	610	760	910	1,060	1,210	1,360	1,510	1,660	1,810	1,960	2,110	2,260	2,410
消費電力(W)			5.6	8.4	11.1	13.9	16.2	19.5	22.2	25.4	28.3	29.7	32.1	35.8	39.5	42.3	44.2
入力電力(VA)			6.2	9.3	12.3	15.4	18.0	21.6	24.6	28.2	31.4	33.0	35.6	39.7	43.8	47.0	49.1
重量(g)			205	250	295	335	376	420	460	505	547	590	630	674	716	900	943
LED個数			30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240
色温度と比較	5700K	光束(lm)	603	905	1,206	1,508	1,809	2,111	2,411	2,714	3,015	3,317	3,618	3,920	4,221	4,523	4,824
		輝度(cd)	194	291	388	486	582	680	776	874	971	1,068	1,165	1,262	1,359	1,456	1,553
	5300K	光束(lm)	600	900	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800
		輝度(cd)	193	290	386	483	580	676	773	869	966	1,063	1,159	1,256	1,352	1,449	1,546
	4200K	光束(lm)	600	900	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	4,500	4,800
		輝度(cd)	200	300	400	500	599	699	799	899	999	1,099	1,199	1,299	1,399	1,499	1,598
	3500K	光束(lm)	591	887	1,182	1,478	1,773	2,069	2,360	2,660	2,955	3,251	3,546	3,842	4,137	4,433	4,728
		輝度(cd)	199	298	397	497	596	695	793	894	993	1,092	1,191	1,291	1,390	1,489	1,589
	3000K	光束(lm)	584	875	1,167	1,459	1,751	2,042	2,334	2,626	2,918	3,209	3,501	3,793	4,085	4,376	4,668
		輝度(cd)	196	294	392	490	588	686	784	882	980	1,078	1,176	1,274	1,373	1,470	1,568
	2700K	光束(lm)	579	869	1,158	1,448	1,737	2,027	2,316	2,606	2,895	3,185	3,474	3,764	4,053	4,343	4,632
		輝度(cd)	195	292	389	487	584	681	778	876	973	1,070	1,167	1,265	1,362	1,459	1,556

OPTION品

電源コード GLB2PS CODE 1800
100V / 12A

直結ピン C-CODE

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

1字電源コード GLB2PL CODE 1800
100V / 7A

ストリート渡りコード

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

3Pin_電源コード GLB3PL CODE 800
100V / 7A 単位:mm

ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT

落下防止用PCストラップ (別途)

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
*最大連結数≒24m