


GLINE\_ 2700K

## 製品図



## 製品仕様

入力電圧AC-100~200V: (専用電源内蔵) / LED\_Chip:豊田合成製5630 / 演色性:Ra84

LED品名	LED_Chip	LED個数	ランプサイズ	LED間隔(mm)	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)	重量(g)
GLINE_2328	1 in one	240	2328	9.66	2700(±100)	4632	1556	45.6	47.6	952
GLINE_2183	1 in one	225	2183	9.66	2700(±100)	4343	1459	43.7	45.8	908
GLINE_2038	1 in one	210	2038	9.66	2700(±100)	4053	1362	40.9	43.9	864
GLINE_1893	1 in one	195	1893	9.66	2700(±100)	3764	1265	37.2	39.8	820
GLINE_1748	1 in one	180	1748	9.66	2700(±100)	3474	1167	33.5	35.7	776
GLINE_1603	1 in one	165	1603	9.66	2700(±100)	3185	1070	31.1	33	732
GLINE_1458	1 in one	150	1458	9.66	2700(±100)	2895	973	29.7	30	688
GLINE_1313	1 in one	135	1313	9.66	2700(±100)	2606	876	26.8	27.8	644
GLINE_1167	1 in one	120	1167	9.66	2700(±100)	2316	778	23.6	24.7	460
GLINE_1022	1 in one	105	1022	9.66	2700(±100)	2027	681	20.9	21.7	420
GLINE_877	1 in one	90	877	9.66	2700(±100)	1737	584	17.6	18	376
GLINE_732	1 in one	75	732	9.66	2700(±100)	1448	487	15.3	15.4	335
GLINE_587	1 in one	60	587	9.66	2700(±100)	1158	389	12.5	12.5	295
GLINE_442	1 in one	45	442	9.66	2700(±100)	869	292	9.8	9.8	250

\*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。

\*最大連結数≒23.26m

\*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

## GLINE 配線 SPEC &amp; マニュアル (基本構成SPEC)

	電圧	使用電線太さ			特徴	許容電流	パウバック〜ランプ終端 最大長 50m(ランプ接続24m以内)	LAMP〜LAMP間 MAX連結ケーブル
		AWG	SQ	mm <sup>2</sup>				
電線	AC90~220V	18	0.75	0.823	3芯	10A	—	2.5m
信号線	DC10~12V	26	0.12	0.128	シールド2芯	0.15A	—	2.5m

パウバック許容電流: 5A (GLINE\_1166mmx20本 / GLINE\_2326mmx10本相当)

使用電線の太さにより最大長は変動します。(MAX100m程度まで)

\*信号線はAC線のノイズをひろわないシールド線を使用。AC線から15mm以上離してください。

## PWM調光 LUTRON調光器 推奨

PWM/パウバック(無線受信7m~12m)  
PWM調光モジュール  
RMP-SPWM-DV-B

## 壁付 無線送信リモコン

ビコリモコン

ビコフェースプレート  
アダプター  
PICO-FP-ADAPT1連プレート  
CW-1-...

## OPTION品

電源コード片切(入力用)

3YL-片切

コネクタ

オス

リード線 (VFF0.75mm)

AC・6A

3YL-片 2500mm

3YL-片 500mm

3YL-2\_2000mm

3YL-2\_1000mm

3YL-2\_500mm

コネクタ

オス

リード線 (VFF0.75mm)

AC・6A

3YL-2

コネクタ

メス

調光信号線片切(入力用)

2ES-片切

コネクタ

オス

マイクロシールド線

DC・2A

2ES-片 2500mm

2ES-片 500mm

調光信号線渡りコード

2ES-2

コネクタ

オス

マイクロシールド線

DC・2A

2ES-2\_2000mm

2ES-2\_1000mm

2ES-2\_500mm

コネクタ

メス

ステンレス製ブラケット GLBK-SUS

5φ穴

29

7.5

16

オプションでマグネット付

樹脂製ブラケット GLBK-30B

2φ穴

29

7.5

16

オプションでマグネット付

はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS

5φ穴

29

7.5

16

ダブルParts ブラケット W\_P\_BKT

2φ穴

29

7.5

16



LED Lighting Total Supply Company

株式会社 GLORY

2017.12.20