


製品図



入力電圧AC-100~200V: (専用電源内蔵) / LED_Chip:豊田合成製5630 / 演色性 :Ra84

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

*最大連結数≒23.26m

PWM調光 LUTRON調光器 推奨

壁付 無線送信リモコン

PWMパウパック(無線受信7m~12m)



ピコリモコン

|
 | ピコフェイスプレート
 | アダプター




1連プレート
CW-1-



電源コード片切(入力用)

3YL-片切	3YL-片 2500mm 3YL-片 500mm
--------	-----------------------------




電源渡りコード

3YL-2


コネクタ
オス

3YL-2_2000mm
3YL-2_1000mm
3YL-2_500mm



調光信号線片切(入力用)

2ES-片切	2ES-片 2500mm
コネクタ	2ES-片 500mm




調光信号線渡りコード

2ES-2	2ES-2_2000mm
コネクタ	2ES-2_1000mm
オス	2ES-2_500mm




ステンレス製ブラケット GLBK-SUS



← オプションでマグネット付

指製ブラケット GLBK 30



付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS



ブル Parts ブラケット W

