


GLINE_ 3000K

製品図



製品仕様

入力電圧AC-100~200V: (専用電源内蔵) / LED_Chip:豊田合成製5630 / 演色性 :Ra84

LED品名	LED_Chip	LED個数	ランプサイズ	LED間隔(mm)	色温度(K)	全光束(lm)	全光度(cd)	消費電力(W)	入力電力(VA)	重量(g)
GLINE_2328	1 in one	240	2328	9.66	3000(±100)	4668	1568	45.6	47.6	952
GLINE_2183	1 in one	225	2183	9.66	3000(±100)	4376	1470	43.7	45.8	908
GLINE_2038	1 in one	210	2038	9.66	3000(±100)	4085	1373	40.9	43.9	864
GLINE_1893	1 in one	195	1893	9.66	3000(±100)	3793	1274	37.2	39.8	820
GLINE_1748	1 in one	180	1748	9.66	3000(±100)	3501	1176	33.5	35.7	776
GLINE_1603	1 in one	165	1603	9.66	3000(±100)	3209	1078	31.1	33	732
GLINE_1458	1 in one	150	1458	9.66	3000(±100)	2918	980	29.7	30	688
GLINE_1313	1 in one	135	1313	9.66	3000(±100)	2626	882	26.8	27.8	644
GLINE_1167	1 in one	120	1167	9.66	3000(±100)	2334	784	23.6	24.7	460
GLINE_1022	1 in one	105	1022	9.66	3000(±100)	2042	686	20.9	21.7	420
GLINE_877	1 in one	90	877	9.66	3000(±100)	1751	588	17.6	18	376
GLINE_732	1 in one	75	732	9.66	3000(±100)	1459	490	15.3	15.4	335
GLINE_587	1 in one	60	587	9.66	3000(±100)	1167	392	12.5	12.5	295
GLINE_442	1 in one	45	442	9.66	3000(±100)	875	294	9.8	9.8	250

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

*最大連結数≒23.26m

GLINE 配線 SPEC & マニュアル (基本構成SPEC)							
	電圧	使用電線太さ			特徴	許容電流	LAMP~LAMP間 MAX連結ケーブル
		AWG	SQ	mm ²			
電線	AC90~220V	18	0.75	0.823	3芯	10A	2.5m
信号線	DC10~12V	26	0.12	0.128	シールド2芯	0.15A	2.5m

パワバック許容電流: 5A (GLINE_1166mmx20本 / GLINE_2326mmx10本相当)
使用電線の太さにより最大長は変動します。(MAX100m程度まで)
*信号線はAC線のノイズをひろわないシールド線を使用。AC線から15mm以上離してください。

PWM調光 LUTRON調光器 推奨

PWMパワバック(無線受信7m~12m)









壁付 無線送信リモコン

ピコリモコン

ピコフェースプレート
アダプター
PICO-FP-ADAPT1連プレート
CW-1-

OPTION品



LED Lighting Total Supply Company

株式会社 GLORY

2017.12.20