


TETRAGON 製品図



製品仕様
ELPHOS LED 品番: ACSQL (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ)
入力電圧: AC100V / 平均演色評価数: Ra80以上 / 最大連結長さ: 15m / 屋内専用



TETRAGON+ サイズ&光束 表 (コンデンサ付 LEDモジュール+6mm)

Size(mm)	156	281	306	431	556	706	831	981	1106	1256	1381	1531	1656	1806	1931	2081	2206	2356
LED個数	20	40	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
消費電力(W)	3.4	5	6.8	8.4	10	13.4	15	18.4	20	23.4	25	28.4	30	33.4	35	38.4	40	43.4
重量(g)	84	147	156	219	282	353	416	488	551	623	686	757	820	892	955	1026	1090	1161
5700K 光束(lm)	360	600	720	960	1200	1560	1800	2160	2400	2760	3000	3360	3600	3960	4200	4560	4800	5160
5700K 光度(CD)	120	200	240	320	400	520	600	720	800	920	1000	1120	1200	1320	1400	1520	1600	1720
5000K 光束(lm)	357	600	714	957	1200	1557	1800	2157	2400	2757	3000	3357	3600	3957	4200	4557	4800	5157
5000K 光度(CD)	119	200	238	319	400	519	600	719	800	919	1000	1119	1200	1319	1400	1519	1600	1719
4000K 光束(lm)	354	600	708	954	1200	1554	1800	2154	2400	2754	3000	3354	3600	3954	4200	4554	4800	5154
4000K 光度(CD)	118	200	236	318	400	518	600	718	800	918	1000	1118	1200	1318	1400	1518	1600	1718
3500K 光束(lm)	333	550	666	883	1100	1433	1650	1983	2200	2533	2750	3083	3300	3633	3850	4183	4400	4733
3500K 光度(CD)	111	183	222	295	367	478	550	661	733	845	917	1028	1100	1211	1283	1395	1467	1578
3000K 光束(lm)	325	540	650	865	1080	1405	1620	1945	2160	2485	2700	3025	3240	3565	3780	4105	4320	4645
3000K 光度(CD)	109	180	218	289	360	469	540	649	720	829	900	1009	1080	1189	1260	1369	1440	1549
2700K 光束(lm)	324	540	648	864	1080	1404	1620	1944	2160	2484	2700	3024	3240	3564	3780	4104	4320	4644
2700K 光度(CD)	108	180	216	288	360	468	540	648	720	828	900	1008	1080	1188	1260	1368	1440	1548
2400K 光束(lm)		540			1080		1620		2160		2700		3240		3780		4320	
2400K 光度(CD)		180			360		540		720		900		1080		1260		1440	

*消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。
*仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

AC100V 2線式 位相調光可能

四角組用ユニット



仕様 (Specifications)


ITEM	TETRAGON_L-L	TETRAGON_L-R	TETRAGON_T-1	TETRAGON_T-2	TETRAGON_十
ランプサイズ (mm)	158 x 179	179 x 158	306 x 179	332 x 158	332 x 306
+αモジュール使用	○	○	○	○	○
消費電力 (W)	6.8W	6.8W	10.2W	10.2W	13.6W
重量 (g)	180g	180g	260g	260g	350g
全光束 (lm) (例: 5700K)	720	720	1,080	1,080	1,440
入力電圧 (V)	AC100V				
色温度 (K)	5700K / 5000K / 4000K / 3500K / 3000K / 2700K (※ 2400K は +α サイズには対応していません)				
平均演色 評価数 (Ra)	Ra84 以上				
使用環境	屋内				
使用環境温度	- 20℃ ~ 60℃				
調光方式	位相調光				
電気安全基準	電気用品安全法: (PSE)				
オプション	ワイヤー吊り金具 (P. 41 参照) 取付ブラケット・電源コード (P. 52 参照)				

*+αモジュール: 基本のモジュールに150mmの+αモジュールを利用して、より細やかなサイズ対応ができるように致しました。ただし調光する場合は下限付近(約30%)で多少のずれがあります。詳しくは営業までお問い合わせください。

*掲載内容・仕様・定格等は予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。

TETRAGON 四角組パターン例

*組み立てキットのLEDは150mmモジュールの場合



*器具と器具を最大15mまで連結可能です。(※15m以上は連結しないでください。火災の原因になります。)

*最大連結数と電源のショート配線にご注意ください。

Option品

- フレーム色全6色よりお選びいただけます
ゴールド, シルバー, 黒, 白, グレー, アルミアライト(通常)
- 直結ピン C-CORD
- 樹脂製ブラケット GLBK-30B (オプションでマグネット付)
- 電源コード GLB2PS CORD 1800 100V/12A
- ステンレス製ブラケット GLBK-SUS (オプションでマグネット付)
- L字電源コード GLB2PL CORD 1800 100V/7A
- 吊用レール金具 (FULL SIZE)
- はね付きステンレス製ブラケット GLBK-HASUS
- L字渡りコード (渡りコード L-WATARI 150mm, 渡りコード L-WATARI 300mm, 渡りコード L-WATARI 500mm 100V/7A)
- ダブルパーツ ブラケット W-P-BKT
- ストレート渡りコード (渡りコード S-WATARI 150mm, 渡りコード S-WATARI 300mm, 渡りコード S-WATARI 500mm 100V/12A)

TETRAGON 組立用金具 OPTION

TETRAGON 四角組にする際に使用する締結金具(M5の六角レンチ仕様)

TETRAGON LAMP単体通常品では、ELPHOS LED BAR OPTION品の電源コード類が標準として使用できます。